Battery Wi-Fi(MF855)ソフトウェア更新方法(パソコン接続)

① パソコンとBatteryWi-Fiを無線LANで接続します。(※接続しないとWebUIにログインできません)

② パソコンのブラウザに以下のURLを入力します。http://192.168.21.1/

(-) (= Http://192.166.21.1/	ρ + C 🗑 ZMI Wireless Router 🛛 🗙	-
	∠[1] モバイルルーター iii B42 10X Engles	
	۲, - حکار	
	ロ <i>サイ</i> ン	

③ ブラウザに表示されたパスワードを入力します。初期パスワードは「zimifi」です。

(- 6 × ଜୁ: ଛୁ: 🙂
		4G	
	は本法14文1English パスワード		
	ログイン		

④ クイック設定の案内が表示されます。今回は「スキップ」をクリックします。

(-) (-) 📄 http://192.168.21.1/	.Ω - C	- 5 × 命会感 ¹
	乙〇〇 モバイルルーター 🤲	9881へ&710779ト
	2011年1バイルレーターへ、ようこそ! クイック放定では、2014日(バルーターを改ますることができず。 クイック放定がってください クイック放定を発表 2パークな2 クイック次定を発表 2メークご とンド:スキップしても、トップ意味がらうくっク次注を感謝することができず。 2015にパイルレーター	

⑤ メニューから「システム設定」>「システム」>「ソフトウェア更新」を選択します。

ZMI モバイ.	ルルーター		クイック意定(ヘルプ(ログアウト	
ホーム ルーター DICが空ご 環境で楽気 デジパステーク運動 ログ情報 ファイアウォール ホートフィルタリング ホートマッルタリング ユーザ	モブイルネットワーク DicCP222 DicCP222 107.06 (*)・21 ・X 米和ローカルのアドレス: 107.06 (*)・21 ・1 DicCP5-アート 年初 (日本) DicCP107.7FLス: 102 - 108 - 21 ・100 DICCP17.7FLス: 102 - 158 - 21 - 200 DICCP17.7FLス: 102 - 158 - 21 - 200 DICCP17.7FLX: 102 - 158 - 200 DICCP17.7FLX: 103 - 200 DICCP17.7FLX: 104 - 200 DICCP17.7FLX: 105 - 200 DIC	WIFES	<u>></u> , <u>>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
<u>システム</u> システム時間 ソフトウェア東部 本保帯記載	MACアドレス 風間なし DICCPV転送を DICCPVサーバ: @ステートレスアドレス目動設定 (SLAAC) ZANEU(イルルー)	〇ステートフルアドレス創 マー	数2000年ま200 1027ドレス MS2を 発行	

				27〒618市	
	ルーター DHOP協定 BHAPAR ジバイスラータ連合臣 DP協能 ファイアウスール ポートンマイルウリング ポートンマイルウリング	ソフトウェア更新 ソフトウェア相当 取りフトウェアパーラコン: 253 取パーラコンを発見しました 、第 単位の7階編	取りご 343 取用バックージファイルサイズパロト	で わらなア目析: 2015 10. タウンロードー 東京市トックージボダウンロード	
	ユーザ システム システム時間 ソフトウェアを新 本専用記録				
		ソフトウェアの更新状況のチェックおよび 一覧	翻读行い正常。		

⑥ 新しいソフトウェアがある場合、「更新用パッケージをダウンロード」ボタンが表示されます。

⑦「更新用パッケージをダウンロード」を選択し、ファイルの保存先を選ぶとファイルがダウンロードされます。

			システム設定	
	ソフトウェア更新 ソフトウェア目前 取りテクシスアペラコン: 255 取パークコンを発見しました 、1 使用の分類編	取シフ メ32 単現パックーンファイルダイズル3 M	で わつエア日村 : 2015 風、タウンロード車、安美してください。 又多志市トクージをクンロード	
	ソフトウェアの更新状況のチェックおよび 一覧	新新 堂行い法学。	रुध	

⑧「一覧」ボタンを選択し、先ほどダウンロードしたファイルを選択します。 選択されるとファイル名が表示されます。この状態で右下の「更新」を選択します。

🕞 🐵 📴 http://192.168.21.1/#		.D + С 📴 2мел (1,1,1-9- ×			– ୯ ୪ ଜନ୍ତି
	ΖΠΙ モバイ	イルルーター orogazive2100			
			W1F11938	システム設定	
	ハーター ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ソフトウェア発展 ソフトウェア時間 限フクロウェアバーラコン: 255 Rバーラホッを発展しました。(51.55)・1 発展の2588 ドビミオ Fast	取り みは 2011/10-5-9ファイルリイズの3	で 27-ウムア日相: は285 服、タウスロード車、登起してくたさい、 足も形パックージエジクシロード	
		ソフトウェアの更新状況のチェックおよび fa2f50600deaded90a33c32 一覧	更新党行小学生。	Rbi	
		ZMEKAA	n-9-		

⑨ バックアップを行うかどうか確認されますがスキップを選択します。
 ソフトウェア更新を行っても変更したパスワードなどの情報は保持されますが、
 もしもの際に備えてお客様にて保存をお願いします。
 ※「継続」を選択してバックアップを作成することも可能ですがIEでは失敗する場合がありますのでChrome等の他のプラウザでお試しください。

🗲 🕘 📓 http://192.168.21.1/#		.Ω + C 🔤 ZMIE/(1λλ−9- ×	1		– ල x බිබිමිම
	2011 モバイ	ルルーター			
	ホーム	モバイルネットワーク	WIFI設定	システム設定	
	 ルーター DHCP型定 技術電気 ブバイズラータ連想型 ログ電型 フパイプラール ポートマッピング ユーザ システム コステム時間 ソフトシエンを加 オ4再配割 	ソフトウェア要称 コントウェアの報 コントウェンドーコン: 233 取イーラッシス表包しました(2323)、更報 ルークーのソントウェアの日 ステムを使する単にパウケック の変化的。システル以入トワマン 取るした。システムの美術である。 本ののコントウェアの更新に見のクェックなよび美術 たび50000eade#98.33232	取り メス メズ メズ メズ ・ メズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	で アウェア時時: 4085 眠、ゆうひーード略、変形してください。 足形用・トゥーージをダウンロード	
		ZMモバイルルー	9-		

10 ソフトウエアが更新されます。本体の3つのLEDすべてが数分間点滅し続けますので、電源を切らずにお待ちください。

①本体が更新されると3つのLEDの点滅が終了します。